

De pomp op de Plaats te IJsselstein.

door Hennie Beenen.

Najaar 1975 is de IJsselsteinse Woningbouwvereniging vanuit de Weidstraat verhuisd naar de Utrechtseweg 39.

Sommigen vonden het wegtrekken uit de binnenstad niet zo'n gelukkige keuze en meenden dat er iets tegenover moest staan. De gedachte is toen geopperd de gemeenschap een bedrag ter beschikking te stellen voor plaatsing van een waterpomp op de Plaats voor het raadhuis.

Naast dit bedrag stelde zij tevens haar know-how voor ontwerp en realisatie ter beschikking.

Ten aanzien van bouw en sloop is er niet zo gek veel bekend. De bouw zal omstreeks de eeuwwisseling plaats gevonden hebben, terwijl verwijdering vrij spoedig na '40-'45 plaats vond.

Oorspronkelijk vervulde deze pomp diverse functies. Naast het oppompen (grondwater) van drinkwater voor de bevolking, alsmede in een drinkbak, welke voorliggend was, voor de veemarkt vormde de pomp met het pleintje een middelpunt van samenkomst, alwaar de stadsomroeper van zijn boodschappen kond deed.

Nadat de meeste inwoners echter op de waterleiding aangesloten waren en ook de veemarkt er niet meer was, is de pomp verwijderd.

Nu staat dan, als completering van de restauratie van het raadhuis en de uitvoering van het luifelplan, herplaatsing voor de deur.

Hoewel menigeen vindt dat de oorspronkelijke pomp geen juweel van schoonheid was, is om historische en voor velen toch ook nog sentimentele redenen gekozen voor uitvoering konform de oorspronkelijke pomp.

Aan de hand van foto's en mede met behulp van adviezen van de welstandskommissie binnenstad is vorm, maat en detaillering thans zodanig op tekening gezet, dat met uitvoering begonnen kan worden.

En dan bezit IJsselstein weer een extra stukje historie.

Als aanvulling nog enkele technische gegevens.

Uitwendig meet de pomp ca. 100 cm vierkant, terwijl de hoogte bijna 3.00 m bedraagt; de plaats is vrijwel centraal voor het raadhuis. Er wordt rond een kern van metselwerk een bekleding van grijze hardsteen (afkomstig uit de Ardennen) aangebracht.

Deze bekleding, voorzien van borsings, wordt gefrijnd (frijnen = met behulp van beitels een bepaald patroon, reliëf ophakken).

Voorts zal ook een lamp, die reeds voor zijn sloop verwijderd was, zijn licht doen stralen. Deze lamp, zeshoekig van vorm, staat op een diagonaal geplaatste kruisvoet, alles handsmeedwerk.

Voorts zal watertoevoer via aansluiting op het waterleidingnet plaatsvinden; wel zal verkrijging van water door middel van zwengelen dienen te geschieden.

